ViewSonic® Display LCD VG900/VG900b

Display de Estructura Delgada DigitalMedia

Desempeño, valor y estilo combinados

Un placer para los ojos, los displays LCD ViewSonic VG900 y VG900b de 19" ofrecen un alto nivel de brillo y un rango de contraste excepcional de 600:1 (típico), que producen colores brillantes, imágenes nítidas y texto claro. Y las dos bocinas estéreo de 3 vatios integradas a la estructura suenan excelente, incluso cuando se monta sobre la pared. Las funciones AutoTune, OSD controlado por usuarios y de bloqueo evitan cambios a los ajustes del monitor para mantener un desempeño óptimo de las imágenes. Elija los colores metálico y negro o totalmente negro para complementar las computadoras de hoy. Para aquellos que exigen un alto desempeño combinado con un diseño elegante y gran valor, el LCD de VG900 o VG900b es la mejor opción.

Compañía Ganadora

ViewSonic® es la marca de monitores #1 en ventas en Estados Unidos, que ofrece liderazgo en precio y desempeño.*

Calidad, versatilidad y conectividad

:: **Pantalla visible total de 19.0"**

:: **Resolución optima de 1280x1024**
Resolución escalable de VGA hasta 1280x1024.

:: **Tecnología SuperClearMVA®**
La tecnología SuperClearMVA® ofrece contraste alto, colores brillantes y ángulos de visión mejorados, así como claridad superior para imágenes en movimiento.

:: **250 nits de luminosidad ultra-alta (típico)**

:: **Rango de contraste ultra alto de 600:1**

:: **Respuesta de video súper rápida**
El tiempo de respuesta de video súper rápido de 25ms para ofrecer una calidad superior de las imágenes y un foco perfecto, incluso cuando se ven imágenes en movimiento.

:: **Bocinas integradas a la estructura**
Las dos bocinas integradas de 3 vatios ahorran espacio a la vez que ofrecen una calidad de sonido superior.

:: **Desempeño XtremeView®**
Ángulos de visión de hasta 170° horizontalmente y 170° verticalmente, lo que ofrece claridad de imagen desde todas direcciones.

:: **Función AutoTune®**
Monitorea automáticamente la entrada de video y optimiza las configuraciones de pantalla sin que el usuario realice los ajustes.

:: **Función de bloqueo OSD/Power**
Cuando se activa, el bloqueo de OSD/encendido controlado por el usuario evita cambios a los ajustes del monitor, manteniendo una imagen optimizada.

:: **Controles OnView® que incluyen la funcionalidad ViewMatch®**
Personalice los ajustes de imagen y la temperatura del color a través de un menú en pantalla usando controles simples.

Súper brillante

ViewSonic® Display LCD VG900/VG900b

Display LCD SuperclearMVA™ TFT Multimedia de 19.0"

ESPECIFICACIONES

Compatible con el kit VESA®
100mm para montarse en la pared

ViewSonic Wizard
Este software ofrece una instalación amigable con el usuario.

Puerto de seguridad Kensington®
Proteja sus pertenencias agregando un cable anti-robo.

Compatible con PC y Mac®

Certificado con TCO y ENERGY STAR®

Garantía limitada de tres años

Dé a su escritorio un estilo: *ViewSonic tiene una amplia variedad de accesorios para su CRT incluyendo modernos teclados multifuncionales y soluciones de video. Para consultar la lista de accesorios completa, visite ViewSonic.com.*

PANTALLA LCD	Tipo	SuperClearMVA® SXGA de matriz activa TFT de 19.0"
	Área de despliegue	14.8" horizontal X 11.9" vertical; 19.0" diagonal
	Resolución Óptima	1280x1024
	Rango de Contraste	600:1 (típico)
	Ángulo de Visión	170° horizontal, 170° vertical
	Tiempo de Respuesta	25ms
	Fuente de luz	Larga duración, 60,000 hrs. (típico)
	Luminosidad	250 cd/m2 (típico)
	Superficie del Panel	Anti-reflejo
ENTRADA DE VIDEO	Análoga	RGB Análoga (75 ohms, 0.7/1.0 Vp-p)
	Frecuencia	Fh:30~82kHz, fv:50~75Hz
	Sincronía	H/V separada (TTL)
COMPATIBILIDAD	PC	IBM compatible desde VGA hasta 1280x1024 no entrelazado
	Mac®*	Power Mac™ G3/G4 hasta 1280x1024
CONECTOR	Análogo	Mini D-sub de 15 pines
	Audio	Línea de entrada de audio de 3.5mm
	Energía	Entrada de DC In, DC al cabezal
AUDIO	Bocinas	2 x 3 vatios
	Amplificador	3 vatios @1kHZ
ENERGÍA	Voltaje	AC 100–240VAC, 50–60Hz (interruptor automático) DC 12V
	Consumo	40W (típico)
CONTROLES	Básico	Encendido (suave), 1, arriba, abajo, 2, silencio, subir volumen, bajar volumen.
	OnView®	Ajuste automático de imagen, contraste, brillo, ajuste de color (9300K, 6500K–default, 5400K, 5000K, color de usuario), información (modo, número de modelo, número de serie, ViewSonic URL), ajuste manual de imágenes (tamaño H., posición H., posición V., sintonía fina, nitidez), menú de instalación (idioma, notificación de resolución, posición OSD, timeout OSD, fondo OSD), ajuste de audio (volumen, balance, bajos, agudos, silencio), recuperación de memoria.
CONDICIONES DE OPERACIÓN	Temperatura	32–104°F (0–40°C)
	Humedad	10–90% (sin condensación)
DIMENSIONES ANCHO X ALTURA X LONGITUD	Físicas 439 x 466 x 181mm / (17.3" x 18.3" x 7.1")	
PESO	Neto	16.5lbs. (7.5kgs.)
	Bruto	24.3lbs. (11.0kgs.)
REGULACIONES	UL, cUL, IC-B, CB Report, CE, FCC-B, TUV/Ergo, ISO13406-2, TUV/GS, SEMKO, DEMKO, FIMKO, NEMKO, BSMI, VCCI, PSB, PCBC, TUV-S, TCO'99, (VG900b TC0'95) EPA, NOM, C-TICK, GOST-R, PCT (BZ02), CCEE	
ADMINISTRACION DE PODER	Cumple con los estándares TCO y ENERGY STAR®	
GARANTÍA	Garantía limitada de tres años en partes mano de obra y luz de fondo.	

ViewSonic®

ISO 9001:2000 FM 40187

ISO 14001:1996 FM 40968

QMS & EMS de ViewSonic Corporation han sido registrados para ISO 9001 & ISO 14001, respectivamente, por la British Standards Institution

ViewSonic Corporation • 381 Brea Canyon Road, Walnut, CA 91789
Teléfono (800) 888-8583 or (909) 444-8888 • En Canadá (866) 262-1967
Fax (909) 839-7922 • Salesinfo@viewsonic.com • viewsonic.com

* Podría requerirse un adaptador. El adaptador análogo está disponible con ViewSonic. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Los nombres corporativos y marcas registradas aquí mencionados son propiedad de sus respectivas compañías. Copyright © 2003 ViewSonic Corporation. Todos los derechos reservados. [10729-02B-03/03_0M] VG900b-1